

WALDO VENETIAN PLASTER

Venetian Marmorino Plaster - Special Textured Plaster

TECHNICAL DATA SHEET

GENERAL DESCRIPTION

- **TYPE:** WALDO VENETIAN PLASTER is a high quality marmorino textured plaster and special acrylic product of aesthetic wall décor.
- **RECOMMENDED USES:** This is the great decorative solution directed for private & public spaces, for interior; recommended for Hotels & Resorts, Restaurants, Villas & all other prestigious building designs.
- **SURFACE USES:** Cement plaster; Concrete; Brickworks; Primed wood; MDF; gymsum board; etc. Substrate should have sufficient strength to receive the paint. Any defects in the substrate like fungus & algaeas, cracks, holes etc., should be rectified/filled before starting applying.
- **FEATURES & BENEFITS:** WALDO VENETIAN PLASTER creates a luxury effect finish by creating the perfect marble looks with the enhanced color and contrasted textures, the luxury finishing is sheen/ gloss.
 - The finishing has highly aesthetic texture and luxury effect.
 - Excellent adhesion and film hardness.
 - Excellent abrasion resistance.
 - Excellent anti fungus and algaeas.
 - Combination with Protective OrganicWax, WALDO WALDO VENETIAN PLASTER giving good anti-water absorption, good alkali resistance and anti-dirt collection.
 - Easy application with various texture and special finishing depend on method of application.

COLOR AVAILABILITY

The color is variable and can be customized for the own-demand.

PRODUCT DATA

PACKAGING SIZE	10L ; 18L
DRYING TIME (AT 30°C)	
Surface Dry (hours)	6-8 Hours
Hard Dry (hours)	48 Hours. Minimum
STORAGE	Keep containers tightly closed. Store in cool, dry and well-ventilated place at temperature between 5 ^o C-40 ^o C
PRECAUTION	Avoid applying when the temperature is below 10 ^o C and the humidity is over 85%. Use appropriate protective equipment.

SURFACE PREPARATION

- For new exterior plastering walls required to dry for at least 21 days.
- The surface of the mortar should be ground flat, cured crack, damp (if any) and cleaned before application.
- After treatment, one coat of oil-based primer (Hitex) should be applied.
- The surface should be dry, clean and free from unstable substances such as oil, grease, dirt, etc.

WALDO VENETIAN PLASTER

Venetian Marmorino Plaster - Special Textured Plaster

TECHNICAL DATA SHEET

APPLICATION DATA

REMARKS:

Highly recommended that this product is applied by a skilled and a professional painter / labor.

APPLICATION EQUIPMENT:

Stainless Steel Trowel, Spatula, polishing machine/ wiper.

APPLICATION METHOD:

Apply the first coat of WALDO VENETIAN PLASTER by using Stainless steel trowel to create base coat.

Apply the second coat of WALDO VENETIAN PLASTER by using Stainless steel trowel to create special texture. Flaterning the surface to polish and enhance the textures color.

Apply Protective OrganicWax by trowel.

Clean & polish the surface.

COVERAGE:

0.6 – 1.0L/ m2 (depend on substrate and method application of each special finishing line and workmanship).

OVER COATING INTERVAL:

6-8 Hours depends on substrate and application environment.

THINNER & DILUTION:

For better result, non diluting with water.

NOTES

Technical data sheet of WALDO VENETIAN PLASTER is a description of decorative effect and contains cycles of application. It does not guarantee correct implementation of the effect. The final surface appearance, where the decorative technique is being applied to, depends on individual contractor performance and experience. Prior to the full cycle application we recommend to test it on the sample surface first.

The above information are applied to product and to its performance basing on our specific test conditions and practical experience. Due to the variable circumstances that our products are used and applied, please contact us for specific recommendation. We reserve the right to modify our product data sheet without futher notice.

WALDO VENETIAN PLASTER

Venetian Marmorino Cao Cấp - Vữa Mỹ Thuật đặc biệt

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

MÔ TẢ CHUNG

- **CHUNG LOẠI:** WALDO VENETIAN PLASTER là sản phẩm Vữa Mỹ Thuật Marmorino cao cấp gốc nước đặc biệt, chuyên dùng trang trí tường nghệ thuật tường cao cấp.
- **ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG:** Đây là giải pháp trang trí tuyệt vời trực tiếp cho tường phù hợp cho cả không gian riêng và không gian chung, cho nội thất. Rất phù hợp với các dự án Khách sạn & Resort, Nhà hàng, Văn phòng, Biệt thự và các thiết kế công trình uy tín khác.
- **BỀ MẶT SỬ DỤNG:** Tường trát vữa; Bê tông; Tường gạch; Gỗ ván ép; MDF; Tấm thạch cao; v.v.
Bề mặt cần có độ thấm thấu vật liệu, được loại bỏ nấm mốc, xử lý các lỗ mọt, vết nứt trước khi bắt đầu thi công.
- **TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH:** WALDO WALDO VENETIAN PLASTER tạo ra bề mặt hoàn thiện tinh tế và sang trọng với hiệu ứng vân đá marble tự nhiên, họa tiết ngẫu nhiên, màu sắc tương phản, bề mặt bóng mịn.
 - Bề mặt hoàn thiện có độ thẩm mỹ nghệ thuật và tính ứng dụng cao.
 - Độ bám dính và liên kết tốt.
 - Chống hao mòn do thời tiết và ngoại cảnh tốt.
 - Chống rêu mốc tốt.
 - Khi kết hợp với lớp wax bảo vệ Protective OrganicWax trên bề mặt, WALDO VENETIAN PLASTER mang đến tính năng bảo vệ bề mặt, chống thấm và chống bụi bẩn tuyệt vời.
 - Dễ dàng thi công tạo ra đa dạng họa tiết và bề mặt hoàn thiện đặc biệt tùy phương pháp thi công.

MÀU SẮC

Màu sắc đa dạng và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của khách hàng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

ĐÓNG GÓI BAO BÌ 10L; 18L

THỜI GIAN KHÔ (TẠI 30°C)

Khô bề mặt (giờ) 6-8 Giờ

Khô hoàn toàn (giờ) 48 Giờ. Tối thiểu.

BẢO QUẢN

Đóng chặt nắp thùng. Bảo quản ở nơi khô ráo, mát mẻ và thoáng khí ở nhiệt độ dao động từ 5° C đến 40° C.

LƯU Ý

Tránh thi công ở nhiệt độ dưới 10° C và độ ẩm trên 85%. Sử dụng thiết bị bảo hộ an toàn khi thi công.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Đối với tường trát vữa ngoại thất mới, yêu cầu để khô tối thiểu 21 ngày.
- Bề mặt vữa cần được mài phẳng, xử lý nứt, ẩm (nếu có) và vệ sinh trước khi thi công.
- Sau khi xử lý cần được sơn 1 lớp sơn lót gốc dầu (Hitex).
- Bề mặt cần khô ráo, sạch sẽ và không dính các chất không ổn định như dầu, mỡ, bụi bẩn, v.v.

WALDO VENETIAN PLASTER

Venetian Marmorino Cao Cấp - Vữa Mỹ Thuật đặc biệt

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

THÔNG TIN THI CÔNG

▪ GHI CHÚ:

Sản phẩm nên được thi công bởi thợ mỹ thuật lành nghề và nhân công có tay nghề cao đã qua đào tạo.

▪ CÔNG CỤ THI CÔNG:

Trowel chuyên dụng, Spatula, Máy đánh bóng/ Khăn lau.

▪ PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

Thi công 1 lớp WALDO WALDO VENETIAN PLASTER bằng cách sử dụng trowel chuyên dụng để tạo nền hoa văn.

Thi công 1 lớp WALDO WALDO VENETIAN PLASTER thứ hai bằng cách sử dụng trowel chuyên dụng để tạo họa tiết hoàn thiện đặc biệt. Làm phẳng, tạo độ mịn & bóng cho bề mặt tường.

Thi công 1 lớp PROTECTIVE ORGANICWAX để bảo vệ bề mặt.

Đánh bóng bề mặt và vệ sinh bằng máy đánh bóng hoặc khăn lau.

▪ ĐỘ PHỦ:

0.6 – 1.0L/ m2 (tùy thuộc vào bề mặt, phương pháp thi công của từng loại tường hoàn thiện nghệ thuật và tay nghề thi công).

▪ THỜI GIAN KHÔ GIỮA MỖI LỚP:

6-8 Giờ tùy thuộc vào bề mặt và môi trường thi công.

▪ DUNG MÔI & PHA LOÃNG:

Để có kết quả tốt nhất, không pha loãng với nước.

GHI CHÚ

Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm WALDO WALDO VENETIAN PLASTER mô tả bản chất của sản phẩm hoàn thiện nghệ thuật cho tường và quy trình thi công. Vì sản phẩm được làm bằng thủ công, có các họa tiết và hiệu ứng ngẫu nhiên, phụ thuộc vào kỹ thuật thi công và kinh nghiệm của từng nhà thầu nên các họa tiết không thể giống nhau hoàn toàn. Do đó chúng tôi đề nghị khách hàng xem trước mẫu để thuận tiện trong quá trình lựa chọn.

Thông tin sản phẩm như trên được đưa ra dựa trên các thí nghiệm trong điều kiện cụ thể và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Với các trường hợp đa dạng khác nhau, xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để có quy trình chi tiết. Ngoài ra, chúng tôi có thể chỉnh sửa Tài liệu Kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.