

# WALDO FINISHING A1

## Stucco - Bề mặt hoàn thiện đặc biệt

### TÀI LIỆU KỸ THUẬT

#### MÔ TẢ CHUNG

- **CHÚNG LOẠI:** WALDO FINISHING A1 là sản phẩm gốc nước đặc biệt chuyên dùng cho trang trí tường nghệ thuật.
- **ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG:** Đây là giải pháp trang trí tuyệt vời trực tiếp cho tường phù hợp cho cả không gian riêng và không gian chung, cho nội thất & ngoại thất. Rất phù hợp với các dự án Khách sạn & Resort, Nhà hàng, Văn phòng, Biệt thự và các thiết kế công trình uy tín khác.
- **BỀ MẶT SỬ DỤNG:** Tường trát vữa; Bê tông; Tường gạch; Gỗ ván ép; MDF; Tấm thạch cao; v.v.  
Bề mặt cần có độ thẩm thấu vật liệu, được loại bỏ nấm mốc, xử lý các lỗ mọt, vết nứt trước khi bắt đầu thi công.
- **TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH:** WALDO FINISHING A1 tạo ra bề mặt hoàn thiện tinh tế và sang trọng với hiệu ứng màu chuyển sắc, họa tiết ngẫu nhiên vô cùng hiện đại và ấn tượng với nhiều mẫu mã hoàn thiện đa dạng.
  - Bề mặt hoàn thiện có độ thẩm mỹ nghệ thuật và tính ứng dụng cao.
  - Độ bám dính và liên kết tốt.
  - Chống hao mòn do thời tiết và ngoại cảnh tốt.
  - Chống rêu mốc tốt.
  - Khi kết hợp với lớp phủ trên bề mặt, Waldo Finishing A1 mang đến tính năng bảo vệ bề mặt khỏi thời tiết tuyệt vời, chống thấm và chống bụi bẩn tuyệt vời.
  - Dễ dàng thi công tạo ra đa dạng họa tiết và bề mặt hoàn thiện đặc biệt tùy phương pháp thi công.

#### MÀU SẮC

Màu sắc bê tông đa dạng và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của khách hàng.

#### THÔNG TIN SẢN PHẨM

**ĐÓNG GÓI BAO BÌ**

5 Kg ; 10 Kg ; 18 Kg

**THỜI GIAN KHÔ (TẠI 30°C)**

Khô bề mặt (giờ)

3 Giờ

Khô hoàn toàn (giờ)

48 Giờ. Tối thiểu.

**BẢO QUẢN**

Đóng chặt nắp thùng. Bảo quản ở nơi khô ráo, mát mẻ và thoáng khí ở nhiệt độ dao động từ 5<sup>o</sup> C đến 40<sup>o</sup> C.

**LƯU Ý**

Tránh thi công ở nhiệt độ dưới 10<sup>o</sup> C và độ ẩm trên 85%. Sử dụng thiết bị bảo hộ an toàn khi thi công.

#### CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt cần khô ráo, sạch sẽ và không dính các chất không ổn định như dầu, mỡ, bụi bẩn, v.v.
- Đối với tường trát vữa ngoại thất mới, yêu cầu để khô tối thiểu 21 ngày.
- Bả hai lớp bột trét skimcoat & xả phẳng, vệ sinh, sơn 1 lớp sơn lót nội thất.

# WALDO FINISHING A1

## Stucco - Bề mặt hoàn thiện đặc biệt

### TÀI LIỆU KỸ THUẬT

#### THÔNG TIN THI CÔNG

**▪ GHI CHÚ:**

Sản phẩm nên được thi công bởi thợ mỹ thuật lành nghề và nhân công có tay nghề cao đã qua đào tạo.

**▪ CÔNG CỤ THI CÔNG:**

Trowel inox, Spatula, Cọ/ Con lăn

**▪ PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:**

Thi công tạo lớp nền stucco trên diện tích nhỏ bằng Spatula/ Cọ/ Con lăn.

Thi công 1-2 lớp Waldo Finishing A1 bằng cách sử dụng trowel inox để tạo họa tiết hoàn thiện đặc biệt.

Xả nhẹ bề mặt và vệ sinh.

Phủ lớp phủ màu/ hoặc lớp bảo vệ Protective coat để bảo vệ các họa tiết hoàn thiện đặc biệt.

**▪ ĐỘ PHỦ:**

0.8 – 1.5 Kg/ m2 (tùy thuộc vào bề mặt và phương pháp thi công của từng loại tường hoàn thiện nghệ thuật).

**▪ THỜI GIAN KHÔ GIỮA MỖI LỚP:**

4-5 Giờ tùy thuộc vào bề mặt và môi trường thi công.

**▪ DUNG MÔI & PHA LOÃNG:**

Để có kết quả tốt nhất, sử dụng nước sạch và pha loãng không quá 5%.

#### GHI CHÚ

Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm WALDO FINISHING A1 mô tả bản chất của sản phẩm hoàn thiện nghệ thuật cho tường và quy trình thi công. Vì sản phẩm được làm bằng thủ công, có các họa tiết và hiệu ứng ngẫu nhiên, phụ thuộc vào kỹ thuật thi công và kinh nghiệm của từng nhà thầu nên các họa tiết không thể giống nhau hoàn toàn. Do đó chúng tôi đề nghị khách hàng xem trước mẫu để thuận tiện trong quá trình lựa chọn.

Thông tin sản phẩm như trên được đưa ra dựa trên các thí nghiệm trong điều kiện cụ thể và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Với các trường hợp đa dạng khác nhau, xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để có quy trình chi tiết. Ngoài ra, chúng tôi có thể chỉnh sửa Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.