

WALDO FINISHING A2

Stucco - Special Finishing

TECHNICAL DATA SHEET

GENERAL DESCRIPTION

- **TYPE:** WALDO FINISH A2 is a high quality stucco and special acrylic product of aesthetic wall décor.
- **RECOMMENDED USES:** This is the great decorative solution directed for private & public spaces, for interior & exterior; recommended for Hotels & Resorts, Restaurants, Villas & all other prestigious building designs.
- **SURFACE USES:** Cement plaster; Concrete; Brickworks; Primed wood; MDF; gymsum board; etc.
Substrate should have sufficient strength to receive the paint. Any defects in the substrate like fungus & algaeas, cracks, holes etc., should be rectified/filled before starting applying.
- **FEATURES & BENEFITS:** WALDO FINISHING A2 creates a elegant and luxury effect finish by creating blended colors and many luxury textures and perfect looks depend on the special finishing lines.
 - The finishing has highly aesthetic texture and luxury effect.
 - Excellent adhesion and film hardness.
 - Excellent abrasion resistance.
 - Excellent anti fungus and algaeas.
 - Combination with Topcoat or Clear coat, Waldo Finishing A2 giving outstanding weathering property, good anti-water absorption, good alkali resistance and anti-dirt collection.
 - Easy application with various texture and special finishing depend on method of application.

COLOR AVAILABILITY

The color is variable and can be customized for the own-demand.

PRODUCT DATA

PACKAGING SIZE	5 Kg ; 10 Kg ; 18 Kg
DRYING TIME (AT 30°C)	
Surface Dry (hours)	4-5 Hours
Hard Dry (hours)	48 Hours. Minimum
STORAGE	Keep containers tightly closed. Store in cool, dry and well-ventilated place at temperature between 5 ^o C-40 ^o C
PRECAUTION	Avoid applying when the temperature is below 10 ^o C and the humidity is over 85%. Use appropriate protective equipment.

SURFACE PREPARATION

- Surface preparation should be clean, dry and free from dust, oil, grease, laitance, etc.
- A light sanding with suitable abrasive material is recommended before application.
- For new cement surface of exterior, minimum cured through a time period for at least 21 days is required.
After applying 2 coats of skimcoats and sanding, applying 1 coat of sealer.

WALDO FINISHING A2

Stucco - Special Finishing

TECHNICAL DATA SHEET

APPLICATION DATA

REMARKS:

Highly recommended that this product is applied by a skilled and a professional painter / labor.

APPLICATION EQUIPMENT:

Stainless Steel Trowel, Spatula, Brush/ Roller.

APPLICATION METHOD:

Apply one-two coat of Waldo Finishing A2 by using Stainless steel trowel to create special finishing.

Lightly sanding and clean the surface.

Cover the surface with the protective clear coat to protect the special finishing in wet/ exterior area.

COVERAGE:

1 – 1.2 Kg/ m2 (depend on substrate and method application of each special finishing line).

OVER COATING INTERVAL:

4-5 Hours depends on substrate and application environment.

THINNER & DILUTION:

For better result, using clean water and dilute no more than 10-15%.

NOTES

Technical data sheet of WALDO FINISHING A2 is a description of decorative effect and contains cycles of application. It does not guarantee correct implementation of the effect. The final surface appearance, where the decorative technique is being applied to, depends on individual contractor performance and experience. Prior to the full cycle application we recommend to test it on the sample surface first.

The above information are applied to product and to its performance basing on our specific test conditions and practical experience. Due to the variable circumstances that our products are used and applied, please contact us for specific recommendation. We reserve the right to modify our product data sheet without further notice.

WALDO FINISHING A2

Stucco - Bề mặt hoàn thiện đặc biệt

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

MÔ TẢ CHUNG

- **CHUNG LOẠI:** WALDO FINISH A2 là sản phẩm gốc nước đặc biệt chuyên dùng cho trang trí tường nghệ thuật.
- **ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG:** Đây là giải pháp trang trí tuyệt vời trực tiếp cho tường phù hợp cho cả không gian riêng và không gian chung, cho nội thất & ngoại thất. Rất phù hợp với các dự án Khách sạn & Resort, Nhà hàng, Văn phòng, Biệt thự và các thiết kế công trình uy tín khác.
- **BỀ MẶT SỬ DỤNG:** Tường trát vữa; Bê tông; Tường gạch; Gỗ ván ép; MDF; Tấm thạch cao; v.v.
Bề mặt cần có độ thấm thấu vật liệu, được loại bỏ nấm mốc, xử lý các lỗ mọt, vết nứt trước khi bắt đầu thi công.
- **TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH:** WALDO FINISHING A2 tạo ra bề mặt hoàn thiện tinh tế và sang trọng với hiệu ứng màu chuyển sắc, họa tiết ngẫu nhiên vô cùng hiện đại và ấn tượng với nhiều mẫu mã hoàn thiện đa dạng.
 - Bề mặt hoàn thiện có độ thẩm mỹ nghệ thuật và tính ứng dụng cao.
 - Độ bám dính và liên kết tốt.
 - Chống hao mòn do thời tiết và ngoại cảnh tốt.
 - Chống rêu mốc tốt.
 - Khi kết hợp với lớp phủ trên bề mặt, Waldo Finishing A2 mang đến tính năng bảo vệ bề mặt khỏi thời tiết tuyệt vời, chống thấm và chống bụi bẩn tuyệt vời.
 - Dễ dàng thi công tạo ra đa dạng họa tiết và bề mặt hoàn thiện đặc biệt tùy phương pháp thi công.

MÀU SẮC

Màu sắc đa dạng và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của khách hàng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

ĐÓNG GÓI BAO BÌ 5 Kg ; 10 Kg ; 18 Kg

THỜI GIAN KHÔ (TẠI 30°C)

Khô bề mặt (giờ) 4-5 Giờ

Khô hoàn toàn (giờ) 48 Giờ. Tối thiểu.

BẢO QUẢN

Đóng chặt nắp thùng. Bảo quản ở nơi khô ráo, mát mẻ và thoáng khí ở nhiệt độ dao động từ 5° C đến 40° C.

LƯU Ý

Tránh thi công ở nhiệt độ dưới 10° C và độ ẩm trên 85%. Sử dụng thiết bị bảo hộ an toàn khi thi công.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt cần khô ráo, sạch sẽ và không dính các chất không ổn định như dầu, mỡ, bụi bẩn, v.v.
- Đối với tường trát vữa ngoại thất mới, yêu cầu để khô tối thiểu 21 ngày.
- Bả hai lớp bột trét skimcoat & xả phẳng, vệ sinh, sơn 1 lớp sơn lót nội thất.

WALDO FINISHING A2

Stucco - Bề mặt hoàn thiện đặc biệt

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

THÔNG TIN THI CÔNG

▪ GHI CHÚ:

Sản phẩm nên được thi công bởi thợ mỹ thuật lành nghề và nhân công có tay nghề cao đã qua đào tạo.

▪ CÔNG CỤ THI CÔNG:

Trowel inox, Spatula, Cọ/ Con lăn

▪ PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

Thi công 1-2 lớp Waldo Finishing A2 bằng cách sử dụng trowel inox để tạo họa tiết hoàn thiện đặc biệt.

Xử lý bề mặt và vệ sinh.

Phủ lớp bảo vệ Protective coat để bảo vệ các họa tiết hoàn thiện đặc biệt tại khu vực ẩm ướt/ ngoại thất.

▪ ĐỘ PHỦ:

1 – 1.2 Kg/ m2 (tùy thuộc vào bề mặt và phương pháp thi công của từng loại tường hoàn thiện nghệ thuật).

▪ THỜI GIAN KHÔ GIỮA MỖI LỚP:

4-5 Giờ tùy thuộc vào bề mặt và môi trường thi công.

▪ DUNG MÔI & PHA LOÃNG:

Để có kết quả tốt nhất, sử dụng nước sạch và pha loãng không quá 5%.

GHI CHÚ

Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm WALDO FINISHING A2 mô tả bản chất của sản phẩm hoàn thiện nghệ thuật cho tường và quy trình thi công. Vì sản phẩm được làm bằng thủ công, có các họa tiết và hiệu ứng ngẫu nhiên, phụ thuộc vào kỹ thuật thi công và kinh nghiệm của từng nhà thầu nên các họa tiết không thể giống nhau hoàn toàn. Do đó chúng tôi đề nghị khách hàng xem trước màu để trình để thuận tiện trong quá trình lựa chọn.

Thông tin sản phẩm như trên được đưa ra dựa trên các thí nghiệm trong điều kiện cụ thể và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Với các trường hợp đa dạng khác nhau, xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để có quy trình chi tiết. Ngoài ra, chúng tôi có thể chỉnh sửa Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.