

MARMORINO LIMES PLASTER

Marmorino Limes Plaster - Natural Textured Plaster

TECHNICAL DATA SHEET

GENERAL DESCRIPTION

- **TYPE:** MARMORINO LIMES PLASTER is a high-quality lime textured plaster and special acrylic product of aesthetic wall décor.
- **RECOMMENDED USES:** This is the great decorative solution directed for private & public spaces, for interior; recommended for Hotels & Resorts, Restaurants, Villas & all other prestigious building designs.
- **SURFACE USES:** Cement plaster; Concrete; Brickworks; Primed wood; MDF; gypsum board; etc.
Substrate should have sufficient strength to receive the paint. Any defects in the substrate like fungus & algae, cracks, holes etc., should be rectified/filled before starting applying.
- **FEATURES & BENEFITS:** MARMORINO LIMES PLASTER creates a luxury smooth effect finish by creating the perfect marble looks with the enhanced color and contrasted textures, the luxury finishing is sheen/ gloss.
 - The finishing has highly aesthetic and texture and luxury effect, look like limestones.
 - Excellent adhesion and film hardness.
 - Excellent abrasion resistance.
 - Excellent anti fungus and algae.
 - Easy application with various texture and special finishing depend on method of application.

COLOR AVAILABILITY

The color is variable, only light and off-white tones.

PRODUCT DATA

PACKAGING SIZE	5L; 10L; 15L
DRYING TIME (AT 28-35°C)	
Surface Dry (hours)	4-6 Hours
Hard Dry (hours)	48 Hours. Minimum
STORAGE	Keep containers tightly closed. Store in cool, dry and well-ventilated place at temperature between 5° C-40° C
PRECAUTION	Avoid applying when the temperature is below 10° C and the humidity is over 85%. Use appropriate protective equipment.

SURFACE PREPARATION

- For new exterior plastering walls required to dry for at least 21 days.
- The surface of the mortar should be ground flat, cured crack, damp (if any) and cleaned before application.
- The surface should be dry, clean and free from unstable substances such as oil, grease, dirt, etc.
- After treatment, apply 1 coat of oil-based primer (Waldo Maxstick Sealer) on non-absorbing surfaces.
- Apply Skim coat (sanding) and Sealer to prepare for applying textured paint.
- Other surfaces, please contact Waldo for more information.

MARMORINO LIMES PLASTER

Marmorino Limes Plaster - Natural Textured Plaster

TECHNICAL DATA SHEET

APPLICATION DATA

▪ **REMARKS:**

Highly recommended that this product is applied by a skilled and a professional painter / labor.

▪ **APPLICATION EQUIPMENT:**

Stainless Steel Trowel, Spatula, Wiper.

▪ **APPLICATION METHOD:**

Apply the first coat of Waldo Fondo TX by using Stainless steel trowel to create base coat.

Apply the second coat of MARMORINO LIMES PLASTER by using Stainless steel trowel to create special texture.

Flattening the surface to making the finishing smoother and enhancing the textures color.

Apply 1-2 coats Waldo Natural Wax by clean wiper.

▪ **COVERAGE:**

0.4 – 0.6L/ m2 (depend on substrate and method application of each special finishing line and workmanship).

▪ **OVER COATING INTERVAL:**

4-6 Hours depends on substrate and application environment.

▪ **THINNER & DILUTION:**

For better result, diluting maximum 3-5% with water.

NOTES

Technical data sheet of MARMORINO LIMES PLASTER is a description of decorative effect and contains cycles of application. It does not guarantee correct implementation of the effect. The final surface appearance, where the decorative technique is being applied to, depends on individual contractor performance and experience. Prior to the full cycle application, we recommend to test it on the sample surface first.

The above information is applied to product and to its performance basing on our specific test conditions and practical experience. Due to the variable circumstances that our products are used and applied, please contact us for specific recommendation. We reserve the right to modify our product data sheet without further notice.

MARMORINO LIMES PLASTER

Marmorino Limes Plaster - Vữa Mỹ Thuật thiên nhiên

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

MÔ TẢ CHUNG

- **CHÚNG LOẠI:** MARMORINO LIMES PLASTER là sản phẩm Vữa Đá Mỹ Thuật thiên nhiên cao cấp, gốc nước đặc biệt, chuyên dung trang trí tường nghệ thuật tường cao cấp.
- **ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG:** Đây là giải pháp trang trí tuyệt vời trực tiếp cho tường phù hợp cho cả không gian riêng và không gian chung, dùng cho nội thất. Rất phù hợp với các dự án Khách sạn & Resort, Nhà hàng, Văn phòng, Biệt thự và các thiết kế công trình uy tín khác.
- **BỀ MẶT SỬ DỤNG:** Tường trát vữa; Bê tông; Tường gạch; Gỗ ván ép; MDF; Tấm thạch cao; v.v.
Bề mặt cần có độ thấm thấu vật liệu, được loại bỏ nấm mốc, xử lý các lỗ mọt, vết nứt trước khi bắt đầu thi công.
- **TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH:** MARMORINO LIMES PLASTER tạo ra bề mặt hoàn thiện tinh tế và sang trọng với hiệu ứng vân đá tự nhiên, họa tiết ngẫu nhiên, màu sắc tương phản, bề mặt bóng mịn.
 - Bề mặt hoàn thiện có độ thẩm mỹ nghệ thuật và tính ứng dụng cao.
 - Độ bám dính và liên kết tốt.
 - Chống hao mòn do thời tiết và ngoại cảnh tốt.
 - Chống rêu mốc tốt.
 - Dễ dàng thi công tạo ra đa dạng họa tiết và bề mặt hoàn thiện đặc biệt tùy phương pháp thi công.

MÀU SẮC

Màu sắc đa dạng với những tông màu nhạt và trắng ngà.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

ĐÓNG GÓI BAO BÌ	5L; 10L; 15L
THỜI GIAN KHÔ (TẠI 30°C)	
Khô bề mặt (giờ)	4-6 Giờ
Khô hoàn toàn (giờ)	48 Giờ. Tối thiểu.
BẢO QUẢN	Đóng chặt nắp thùng. Bảo quản ở nơi khô ráo, mát mẻ và thoáng khí ở nhiệt độ dao động từ 5° C đến 40° C.
LƯU Ý	Tránh thi công ở nhiệt độ dưới 10° C và độ ẩm trên 85%. Sử dụng thiết bị bảo hộ an toàn khi thi công.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Đối với tường trát vữa ngoại thất mới, yêu cầu để khô tối thiểu 21 ngày.
- Bề mặt vữa cần được mài phẳng, xử lý nứt, ẩm (nếu có) và vệ sinh trước khi thi công.
- Bề mặt cần khô ráo, sạch sẽ và không dính các chất không ổn định như dầu, mỡ, bụi bẩn, v.v.
- Sau khi xử lý cần được sơn 1 lớp sơn lót gốc dầu (Waldo Maxstick Sealer) đối với bề mặt không có độ thấm hút.
- Bả bột (xả phẳng) và sơn lót để chuẩn bị cho bước thi công Sơn hiệu ứng.
- Bề mặt khác cần được tư vấn, vui lòng liên hệ Waldo để được hỗ trợ.

MARMORINO LIMES PLASTER

MARMORINO Limes Plaster - Vữa Mỹ Thuật thiên nhiên

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

THÔNG TIN THI CÔNG

▪ GHI CHÚ:

Sản phẩm nên được thi công bởi thợ mỹ thuật lành nghề và nhân công có tay nghề cao đã qua đào tạo.

▪ CÔNG CỤ THI CÔNG:

Trowel chuyên dụng, Spatula, Khăn mềm.

▪ PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

Thi công 1 lớp Waldo Fondo TX bằng trowel chuyên dụng để tạo nền và độ bám dính cho hiệu ứng.

Thi công 1 lớp MARMORINO LIMES PLASTER bằng trowel chuyên dụng để tạo họa tiết hoàn thiện đặc biệt.

Làm phẳng, tạo độ mịn cho bề mặt tường.

Thi công 1-2 lớp Waldo Natural Wax bằng khăn sạch.

▪ ĐỘ PHỦ:

0.4 – 0.6L/ m2 (tùy thuộc vào bề mặt, phương pháp thi công của từng loại tường hoàn thiện nghệ thuật và tay nghề thi công).

▪ THỜI GIAN KHÔ GIỮA MỖI LỚP:

4-6 Giờ tùy thuộc vào bề mặt và môi trường thi công.

▪ DUNG MÔI & PHA LOÃNG:

Để có kết quả tốt nhất, pha loãng tối đa với 3-5% nước.

GHI CHÚ

Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm MARMORINO LIMES PLASTER mô tả bản chất của sản phẩm hoàn thiện nghệ thuật cho tường và quy trình thi công. Vì sản phẩm được làm bằng thủ công, có các họa tiết và hiệu ứng ngẫu nhiên, phụ thuộc vào kỹ thuật thi công và kinh nghiệm của từng nhà thầu nên các họa tiết không thể giống nhau hoàn toàn. Do đó chúng tôi đề nghị khách hàng xem trước mẫu để trình để thuận tiện trong quá trình lựa chọn.

Thông tin sản phẩm như trên được đưa ra dựa trên các thí nghiệm trong điều kiện cụ thể và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Với các trường hợp đa dạng khác nhau, xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để có quy trình chi tiết. Ngoài ra, chúng tôi có thể chỉnh sửa Tài liệu Kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.