

Item/ Hạng mục : SƠN HIỆU ỨNG - SƠN NGHỆ THUẬT CAO CẤP
Subject/ Tiêu đề : OPERATION MANUAL / HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Issued Date/ Ngày phát hành :/...../2020

TEXTURE PAINT/ SƠN HIỆU ỨNG CAO CẤP

1. After the paint film is completed, inspection and handover to authorised division, the paint film needs to be routine checked every **12 months**, and needs to be maintenance process every **3 years**; depending on demand and people flow at the building.

*Sau khi màng sơn được hoàn thiện, kiểm tra và bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền, màng sơn cần được kiểm tra định kì mỗi **12 tháng** một lần, và cần được bảo dưỡng khoảng **3 năm** một lần; tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và mật độ di chuyển tại tòa nhà.*

2. Using fine brush, wet towel to softly clean all the dirt, grease, oil, unstable contaminant on the texture paint surface. Regular cleaning and cleaning of chemical stains will help to keep the bright surface longer.

Sử dụng cọ mềm, khăn mềm chùi sạch những bụi bẩn, dầu mỡ, hợp chất tạo bẩn không ổn định trên bề mặt sơn hiệu ứng. Thường xuyên vệ sinh và lau sạch ngay vết dơ hóa chất sẽ giúp lưu lại bề mặt sơn hiệu ứng sáng đẹp lâu hơn.

3. Using soft shampoo and soft hygiene kit to clean the dirt, oil, grease and unstable contaminant if the mentioned method in above item can not remove. Absolutely do not use acids or chemicals based on acids and butyl to clean texture paint surface.

Sử dụng xà phòng nhẹ và công cụ vệ sinh mềm để lau sạch bụi bẩn, dầu mỡ, hợp chất tạo bẩn không ổn định. Tuyệt đối không sử dụng axit hoặc những hóa chất gốc axit và butyl để vệ sinh bề mặt sơn hiệu ứng.

4. Visual checking the quality of paint film, dirt, fungus & algae, effluorescence. Texture paint is resistant to color fading, but with some compounds, especially acids and strong alkalis can damage the texture paint surface. Therefore, Textured paint should be noted in some special environment and circumstances.

Kiểm tra bằng mắt chất lượng màng sơn, dơ, rêu mốc, phấn hóa. Sơn hiệu ứng có khả năng bền màu, nhưng với một số hợp chất, đặc biệt là axit và kiềm mạnh có thể làm hỏng bề mặt sơn hiệu ứng. Vì thế sơn hiệu ứng nên được lưu ý trong một số môi trường và trường hợp đặc biệt.

5. For more information about operation manual information, please contact Waldo Textured Paint Co., Ltd. For more advice and answers.

Để hiểu rõ hơn về thông tin sử dụng, xin vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Waldo Textured Paint để được tư vấn và giải đáp.

Prepared by:

Project Department/ Phòng Dự Án
Waldo Textured Paint Co. Ltd./ Công Ty TNHH Waldo Textured Paint